

# GRAFMETAL

GRAFMETAL.COM  
GRAFMETAL@GRAFMETAL.COM

## KARTA CHARAKTERYSTYKI Pasty ceramicznej do znakowania metali GRAFMETAL

Data wydania: 2.05.2022  
Aktualizacja: 2.05.2022

Wersja: 1.1PL

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

**1.1 Identyfikator produktu:** pasta ceramiczna do znakowania metali GRAFMETAL

**1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

**Zastosowanie produktu:** Modyfikacja powierzchni metali

**1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

KARWYS Karol Wysokiński

Piołunowa 43

81-589 Gdynia

NIP: 9581590886

grafmetal@grafmetal.com

(+48) 575-737-991

**1.4 Telefon alarmowy**

Straż pożarna: 998 lub 112

Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum 12- 424-83-56

**SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń**

**2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**

**Definicja produktu:** mieszanina

**Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]:**

H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.

**2.2. Elementy oznakowania:**

**Piktogram:**



**Hasło ostrzegawcze:** Niebezpieczeństwo

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:** H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:** P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P304+P341 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM

ZATRUC/lekarzem. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

### **2.3. Inne zagrożenia:**

Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.

### **SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**

Trójtlenek molibdenu MoO<sub>3</sub> (CAS: 1313-27-5), zawartość maksymalnie 45%. H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.

### **SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy**

#### **4.1 Opis środków pierwszej pomocy**

##### **Zalecenie ogólne**

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek. Jeżeli podejrzewa się, że opary są wciąż obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice.

##### **W następstwie wdychania:**

Przetransportować osobę na świeże powietrze. Jeżeli opary mogą być obecne ratownik powinien założyć środki ochrony dróg oddechowych. Jeżeli osoba nie oddycha lub ma problemy z oddychaniem, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podawać tlen. W przypadku utraty przytomności ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, wezwać pomoc medyczną.

##### **W następstwie połknięcia:**

Wywołać wymioty i natychmiast zapewnić pomoc medyczną. Przemycić usta wodą i następnie wypić umiarkowaną ilość wody lub mleka. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Poszkodowanego ułożyć w bezpiecznej pozycji, przykryć i zapewnić ciepło, obserwować, zapewnić opiekę medyczną.

##### **W następstwie kontaktu ze skórą:**

Przepłukać wodą.

##### **W następstwie kontaktu z oczami:**

Usunąć szkła kontaktowe i przemywać oczy przez co najmniej 10 minut. W razie niepokojących objawów zwrócić się o pomoc do lekarza okulisty.

#### **4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki narażenia:**

Kontakt z okiem: możliwe podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie.

Kontakt w następstwie wdychania: podrażnienie nosa, gardła i dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, kaszel; podejrzewa się, że dłuższe lub powtarzające się narażenie może prowadzić do powstawania nowotworów.

Kontakt w następstwie połknięcia: podejrzewa się, że dłuższe lub powtarzające się narażenie może prowadzić do powstawania nowotworów.

Kontakt ze skórą: dłuższy kontakt może powodować uczucie suchości; podejrzewa się, że dłuższe lub powtarzające się narażenie może prowadzić do powstawania nowotworów.

#### **4.3 Wskazanie natychmiastowej pomocy lekarskiej i potrzeby specjalnego leczenia:**

W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów natychmiast zorganizować pomoc medyczną, pokazać opakowanie produktu lub etykietę.

### **SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**

#### **5.1 Środki gaśnicze**

**Odpowiednie środki gaśnicze:** użyć środka gaśniczego właściwego dla otaczającego ognia

**Niewłaściwe środki gaśnicze:** brak

#### **5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Rozkład termiczny mieszaniny może powodować powstanie szkodliwych i łatwopalnych substancji.

#### **5.3 Informacje dla straży pożarnej**

Nosić izolacyjne aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza oraz kombinezony ochronne.

### **SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**

#### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:**

Zaleca się stosowanie rękawic, odzieży oraz okularów ochronnych, a jeśli to konieczne, to także ochrony dróg oddechowych.

## **6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**

Powstrzymać wyciek, poinformować odpowiednie organy, nie dopuścić do przedostania się większych ilości preparatu do kanalizacji, cieków wodnych i gleby.

## **6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**

Duże ilości produktu obwałować i zebrać do pojemników. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

## **SEKCJA 7: Postępowanie z substancją/mieszaniną i jej magazynowanie**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją/mieszaniną:**

Nosić odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary ochronne. Nie jeść i nie pić w pobliżu mieszaniny.

### **7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, włącznie z informacjami dotyczącymi niezgodności:**

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej.

## **SEKCJA 8: Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej**

### **8.1 Parametry dotyczące kontroli**

#### **Środki ochrony indywidualnej:**

Myć ręce przed i po zakończeniu pracy.

### **8.2 Kontrola narażenia**

#### **Ochrona rąk:**

Nosić rękawice ochronne nieprzepuszczalne dla cieczy.

#### **Ochrona oczu:**

Nosić okulary ochronne celem ochrony przed rozpryskami. Podczas stosowania przy obróbce laserowej metali zamykać pokrywę urządzenia, by promień lasera nie został odbity w kierunku jakiegokolwiek osoby. Jeśli pokrywa nie jest dostępna w danym urządzeniu, to należy zbudować taką z poliwęglanu lub szkła.

#### **Ochrona skóry:**

Nosić odzież ochronną.

#### **Ochrona dróg oddechowych:**

Zapewnić odpowiednią wentylację zarówno podczas nakładania preparatu, jak i podczas obróbki laserowej oraz płukania.

## **SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**

### **9.1 Informacja na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

Postać: szara pasta

Barwa: szara

pH: nie dotyczy

Zapach: delikatnie alkoholowy

Temperatura wrzenia [°C]: >250

Temperatura płynięcia [°C]: nie dotyczy

Temperatura topnienia [°C]: <-30

Temperatura zapłonu [°C]: 150

Temperatura samozapłonu [°C]: brak danych

Właściwości wybuchowe: gorące opary mogą być wybuchowe w odpowiednich warunkach

Prężność par: 0,1 kPa (20°C)

Lepkość kinematyczna: brak danych

Gęstość w temp. 20°C [g/cm<sup>3</sup>]: 2,5±0,5

Rozpuszczalność:

w wodzie: częściowo mieszalna

inne rozpuszczalniki: mieszalna z alkoholami

## **SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**

### **10.1 Stabilność:**

Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach przechowywania

### **10.2 Reaktywność**

W zalecanych warunkach produkt nie jest reaktywny.

### **10.3 Materiały niezgodne:**

Brak.

### **10.4 Warunki, których należy unikać:**

Wystawienie na wysokie temperatury i źródła zapłonu. Unikać wystawienia oczu i skóry na działanie preparatu. Nie wdychać oparów.

### **10.5 Niebezpieczne produkty rozkładu:**

W normalnych warunkach nie dochodzi do rozkładu.

### **SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**

#### **11.1. Informacja dotyczące skutków toksykologicznych:**

Brak danych

#### **Toksyczność ostra:**

Brak danych

#### **Zagrożenie dla zdrowia:**

Brak danych

#### **Wdychanie:**

Produkt nie jest lotny, przy stosowaniu z laserem mogą występować opary gazów i zawiesina sadzy w powietrzu

#### **Skóra:**

Nie stwarza zagrożeń.

#### **Oczy:**

Może powodować nieznaczne podrażnienie oczu.

#### **Połknięcie:**

Produkt połknięty w bardzo dużych ilościach może powodować niewielkie zagrożenie dla zdrowia.

### **SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**

#### **12.1 Toksyczność:**

Brak doniesień o toksyczności ostrej.

#### **12.2 Mobilność w glebie:**

Brak danych.

#### **12.3 Zdolność do bioakumulacji:**

Brak doniesień.

#### **12.4 Zdolność do rozkładu (biodegradacji)**

Brak doniesień.

#### **12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

Nie dotyczy.

### **SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**

#### **13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**

Ograniczać straty preparatu, gdy to możliwe stosować ponownie, i nie wyrzucać. Nie splukiwać większych ilości surowego produktu do kanalizacji. Nie spalać zużytych opakowań. Niewielkie ilości można splukać bardzo dużą ilością wody.

#### **Unieszkodliwienie produktu:**

Klasyfikacja odpadu:

08 01 12 odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

Metody likwidowania:

Produkt zachowuje swoje właściwości przez dłuższy czas, przez co przed likwidacją rozważyć zużycie produktu. Jeżeli produkt wysechł, to można do niego dodać czysty metanol.

#### **Opakowanie:**

Zużyte opakowania należy oddać do recyklingu.

### **SEKCJA 14: Informacje o transporcie**

ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG, IATA

Numer UN (ONZ): UN1727

Nazwa przewozowa: produkt zawierający metanol

Klasa zagrożenia w transporcie: 3

Grupa pakowania: II

Zagrożenie dla środowiska: nie

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie

### **SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**

#### **15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

1. Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006r. oraz sprostowanie Dz. Urz. UE seria L nr 136 z 29 maja 2007r.) wraz z późniejszymi zmianami
2. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 nr 63 poz. 322 z późniejszymi zmianami)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1018 z późniejszymi zmianami)
5. Dyrektywa Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 21 z późniejszymi zmianami)
8. Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu opadów (Dz. U.2014, Nr 0, poz. 1923 z późniejszymi zmianami)
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 04.192.1968)
10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U.2013, Nr 0, poz. 888)
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650 z późniejszymi zmianami)
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014.0.817 z późniejszymi zmianami)
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz.U.11.33.166 z późniejszymi zmianami)
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 05.11.86 wraz z późniejszymi zmianami)
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopad 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014.0.1800)
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012.0.1031)
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87)
18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
19. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 06.136.964)
20. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (DZ.U. 05.178.1481 z późniejszymi zmianami)
21. Dyrektywa Rady 2008/68/WE z dnia 24 września 2008 w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych
22. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367 z późniejszymi zmianami)
23. Przepisy morskie IMDG-33-06, IMDG 34-08 z późniejszymi zmianami
24. Przepisy lotnicze IATA –IT version 50th z późniejszymi zmianami

#### **SEKCJA 16: Inne informacje**

Stosować zgodnie z instrukcją producenta.

Produkt nadaje się jedynie do użytku profesjonalnego, producent nie odpowiada za jego nieprawidłowe wykorzystanie.

**Producent:**

KARWYS Karol Wysokiński

Piołunowa 43

81-589 Gdynia

NIP: 9581590886